

**ФИНИШНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ.
ПРИДАЕТ БЛЕСК. ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ****ОПИСАНИЕ**

Готовая к применению восковая эмульсия на основе полиуретана. Может наноситься на пол и стены. Защищает поверхность от загрязнений и пятен различного типа, пыли и фломастеров. Придает блеск поверхности, устойчив к истиранию. Легкость в повседневном уходе за поверхностью и высокая защита от пятен. Легко моется с помощью нейтральных средств. Продукт предназначен только для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт может применяться в различных случаях, как например:
§ Использование в качестве защитного покрытия для поверхностей из Starlike Decor, цементных штукатурок, камня, натурального и полу-полированного керамогранита, матовых агломератов и котто;
§ Защитная обработка от пыли цементных стяжек, полированных стяжек, цементных выравнивающих составов Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 или Litoplan Rapid.

НАНЕСЕНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Хорошо взболтать продукт перед применением. LITOLUX может наноситься валиком или кистью непосредственно на поверхность однородным тонким слоем. Избегать образования излишков материала. Оставить высыхать на 6 часов (минимум) перед началом хождения. Достаточно нанесения одного слоя продукта. Для пористых материалов, для обеспечения максимальной защиты, можно нанести продукт в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (около 4 часов). Инструмент, используемый для нанесения LITOLUX, промыть водой.

УХОД

Для уборки поверхности использовать обычные нейтральные средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Взболтать продукт перед применением.
- Не наносить продукт при температуре ниже +10°C.
- Только для внутренних работ
- Не применять в саунах, турецких банях и в других помещениях, подвергающихся высокому температурному режиму и влажности.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Гель
Цвет	Белый
Запах	Характерный
pH	7-8
Удельный вес (T=20°C)	1,035
Устойчивость к разрушению	Не подвергается
Срок хранения	24 месяца в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. Бойтся мороза

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Допустимая рабочая температура	от +10°C до +30°C
Время ожидания перед нанесением второго слоя	около 4 часов
Время ожидания перед началом хождения	около 6 часов
РАСХОД	15-18 м ² /л
УПАКОВКА	Флаконы 1 л Коробка 12 шт

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.